

REDLINE

T50 COMBO HEVC



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
ΔΕΚΤΗ DVB-T2/S2



REDLINE

T50 COMBO HEVC

DVB-T2/S2

ΔΕΚΤΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



Features

Important Safety Instructions

Διαβάστε και κρατήστε αυτές τις οδηγίες, λάβετε υπόψην όλες τις προειδοποιήσεις και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με νερό και καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.

Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, καταγραφείς θερμότητας σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο με τον τύπο πηγής ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ρεύματος που συνδέεται στο σπίτι σας συμβουλευτείτε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού. Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα πριν από οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης ή εγκατάστασης.

Προστατέψτε τα κύρια καλώδια από πιθανή ζημιά.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Απενεργοποιήστε αυτή τη συσκευή κατά την διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Σε περίπτωση που η συσκευή καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση βλάβης καλωδίου ρεύματος, της πρίζας, της έκθεσης σε υγρό ή υγρασία, πτώση ή δυσλειτουργία, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Μην φράζετε τις οπές αερισμού ή τη ροή αέρα στο εσωτερικό της μονάδας.

Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε ήπιο κλίμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μπαταρίες αεραίου, άμεσο ηλιακό φως, φωτιά κ.λπ. δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέση.

- Συμβατό με DVB-S2 & DVB-T2 & DVB-C, MPEG-2 / MPEG-4/ H.264
- Υποστηρίζεται τυπική ευκρίνεια και υψηλή ευκρίνεια 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
- Υποστηρίζεται 4:3/16:9
- Υποστηρίζεται EPG / Teletext / Subtitle
- Parental Lock
- USB PVR & USB Timeshift
- Βελτιωμένη επιλογή ομάδας αγαπημένων καναλιών
- Αυτόματη εναλλαγή NTSC/ PAL
- 1x Είσοδος Κεραίας
- 1x Είσοδος LNB
- 1x Είσοδος AV
- 1x Έξοδος IR / Led display
- 1x Έξοδος HDTV
- 2x Θύρες USB
- Υποστηρίζεται Ralink 7601 & 5370 Wi-Fi Dongle¹
- Υποστηρίζεται YouTube, Weather and Cinema.

2. Back Panel
1. Front Panel



Front and Back Panels

- 1. IR SENSOR:** Χρησιμοποιείται για τη λήψη του σήματος από το Τηλεχειριστήριο
- 2. Led Display:** Η ένδειξη led στο μπροστινό πίνακα δείχνει την ώρα και τον αριθμό του καναλιού.

Προσοχή: Για να προστατέψετε τη συσκευή σας από κεραυνούς και κεραυνούς σε βροχερό καιρό, αποσυνδέστε το καλώδιο της κεραίας από την διεπαφή ANT

1. ANT IN: Συνδέστε την κεραία στο καλώδιο εισόδου σήματος.
2. LNB IN: Συνδέστε το LNB στο καλώδιο σήματος.
3. USB Port: Η θύρα USB 2.0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση λογισμικού USB ή αναπαραγωγή πολυμέσων, υποστήριξη δίσκου USB ή σκληρού δίσκου USB
4. HD OUT: Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI που συνδέεται με τη διεπαφή HDTV της τηλεόρασης, μπορεί να υποστηρίξει ανάλυση SD και HD ταυτόχρονα, το καλώδιο HDMI είναι για βίντεο και ήχο/
5. AV: Συνδέστε το καλώδιο AV.
6. IR / LED DISPLAY: Έχει συνδεθεί εξωτερική οθόνη LED ή δέκτης IR.
7. DC-5V: Συνδέεται με τον προσαρμογέα ρεύματος 5V που τροφοδοτεί τον δέκτη HD

Remote Control Unit



Technical Specifications

Technical Specification			
System Resource			
Main Chipset	GX6605H	Flash Memory	64Mbit
Tuner Type	Silicon, S2 + T2	DDR RAM	1Gbit
DVB-S2 Tuner & Demodulation			
Frequency Range	950MHz-2150MHz	Demodulation	QPSK,8PSK
RF Input Level	-80 dBm ~ -25 dBm	Symbol Rate	1-45MS/s
LNB POWER	13/18 DC, +/-5%, 0.4A max	LNB Tone Switch	22 KHz+/- 2KHz, 0.64V +/-0.15V
DVB-T2&C Tuner & Demodulation			
Frequency Range	48~862MHz	Symbol Rate	1-7MS/s
RF Input Level	-85dBm ~ -25dBm	Constellations	QPSK, 64QAM, 256QAM
Antenna Power Output	DC 5V at max 75mA, Overload Protection	Guard Intervals	1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128
A/V Decoding			
Transport Stream	MPEG-2, MPEG-4/H.265 HEVC	Input Rate	Max. 120Mbit/s
Audio Decoding	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Layer II, Dolby(optional)	Sampling Rate	32KHz, 44.1KHz, 48KHz
Audio Mode	Left/Right/Stereo/Mono	Aspect Ratio	4:3, 16:9, Auto
Video Decoding	MPEG-2 MP@ML, MPEG-4/H.265 MP@HP and ML&HLHEVC		
Video Resolution	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i		
Software and Application			
PAL/NTSC	PAL/NTSC/Auto	OSD Language	Multi-language
EPG	Yes	Channels Number	>800

Subtitle	Yes	NIT Search	Yes
Teletext	Yes	Soft Upgrade	USB/OTA/FTP
LCN	Yes	Sort Channel	Yes
Favorites	8 Fav Groups	Channel Edit	Yes
Timer	Yes	Parental Control	Yes
USB Disk format	FAT, FAT32, NTFS	USB PVR	Yes
USB Wi-Fi Dongle	Ralink(MTK) 5370&7601	3G Dongle	None
TS Recorder	None	CAS	None
Multimedia Support	.mkv/.avi/.mp4/.mov/.ts/.asf/.flv/.wmv/.vob/.dat/.mp3/.wma/.jpg/.png/.bmp/.gif		
Network Application	Youtube/Weather/IPTV/Red IPTV/Xstream/Stalker/Flix		
Others	Software upgrade by USB/Internet Network		
A/V & Data Input/Output			
Power Supply	12V/1A	Tuner Interface	ANT IN and LNB IN
USB	2*USB 2.0	HDMI	Through Cable
AV/SCART	None	Display	None
RS-232	None	RF Modulator	None
Ethernet	None	Card Reader	None
Size			
Machine Size	90*95*16mm	Operating Temp.	-10-45 °C

Notice About Recycling



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό στο κέντρο συλλογής/ ανακύκλωσης απορριμμάτων της κοινότητας.

Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον που ζούμε

 /redline.com.tr

 /redline.com.tr

 /redlinecomtr

 redline.com.tr

dts

DTS Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
Mahmutbey Mah. 2650. Sk. No. 21
Bağcılar / İSTANBUL
Phone : +90 212 697 34 34
Fax : +90 212 697 34 16
E-mail : info@redline.com.tr